

calandra manuale per serie profili deformabili

curveline™

Profili deformabili per ottenere facilmente in opera geometrie particolari, curvature ed inserti raggiati.

Di semplice e rapida applicazione, consentono un notevole risparmio di tempo. Ideali con pavimenti a mosaico, negli inserti tra legno e ceramica, come terminali e contenitivi per pavimenti realizzati in opera come pavimenti in resina: consentono di realizzare disegni ed originali inserti decorativi. Al profilo viene data la forma desiderata con una semplice pressione delle mani o con l'ausilio dell'apposita "calandra" manuale.

Istruzioni per il montaggio:

- Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta calcolandone lo sviluppo.
- Curvare il profilo manualmente fino ad ottenere la forma desiderata. Se necessario usare una sagoma o la calandra manuale.
- Ancorare il profilo al supporto, fissandolo con delle viti nei fori di ancoraggio, se necessario.

Riportiamo a fianco gli articoli disponibili con tranciatura deformabile e i relativi raggi minimi di curvatura realizzabili con la calandra manuale.



Pagina	Serie Disponibile	Raggio Minimo Interno	Raggio Minimo Esterno
17	TR - ON / AS / AN / IL	30 cm	30 cm
18	SR - ON / IL	50 cm	50 cm
19	CU 80 ON / CU 100 ON	200 cm	300 cm
23	ZR 80 A* / ZR 100 A*	60 cm	-
23	ZR 80 ON / ZR 100 ON	200 cm	-
28	SP 14 OL / AS	80 cm	80 cm
28	SP 14 OC	100 cm	100 cm

