

giunzione tra pavimenti in moquettes

folocarpet™ MG



FOLOCARPET MG 25 A*N Alluminio Anodizzato - Parte superiore

Profilo, parte superiore a vista, realizzato in alluminio anodizzato in tre colorazioni: Argento, Oro, Bronzo, con copertura di anodizzazione di ca 20 microns, presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico.

FOLOCARPET MG 25 OLN Ottone Lucido - Parte superiore

Profilo, parte superiore a vista, in ottone lucido resistente agli impatti meccanici e chimici, ottima resistenza all'usura.



FOLOCARPET MGB 25 AN* Alluminio Naturale - Base di fissaggio

Base forata da fissare con viti e tasselli per moquettes incollata Cod. F. Base dentellata per la posa di moquettes in tensione Cod. D.

Profilo di giunzione tra pavimenti in moquette, costituito da una base da fissarsi prima della posa e da una parte superiore con superficie zigrinata da agganciare ad incastro dopo l'applicazione della moquette. Disponibili nella versione con base forata o dentellata.

La base e la parte superiore in vista sono articoli indipendenti da ordinare separatamente.

Sezione quotata scala 1:1



Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Colori*: Argento, Oro, Bronzo

Materiale: Ottone Lucido estruso
Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: Alluminio Naturale
Lunghezza: 2,70 metri

B=mm	Art.
25	MG 25 ASN
25	MG 25 AON
25	MG 25 ABN

B=mm	Art.
25	MG 25 OLN

B=mm	Art.
43	MGB 25 ANF
43	MGB 25 AND